

Трансмиссионное масло Mobiltrans HD 10W

Mobiltrans HD 10W, 30, 50 и 60 являются очень высокими эксплуатационными свойствами, передача для тяжелых условий эксплуатации и диск-поезд смазки разработаны, чтобы соответствовать или превосходить требования строгой Caterpillar TO-4 спецификации. Эта линейка продуктов специально разработаны для оптимизации производительности с силовым переключением передач, коробок передач и бортовыми редукторами. В гидравлических системах, они обеспечивают максимальную защиту даже в системах высокого давления

Международные классификации

API GL-4, HLP 22, TO-4

Допуски и соответствия производителей оборудования и техники

Caterpillar TO-4
ZF TE-ML-03C
ZF-TE-ML 07F

Allison C-4

Типичные характеристики:

Mobiltrans HD

SAE Grade	10W	30	50
Viscosity, ASTM D 445			
cSt @ 40°C	42	100	195
cSt @ 100°C	6.3	11.2	18.0
Viscosity Index, ASTM D 2270	96	97	100
Pour Point, °C, ASTM D 97	-33	-18	-15
Flash Point, °C, ASTM D 92	202	224	240
Density @ 15°C kg/l, ASTM D 4052	0.89	0.89	0.91

Mobiltrans HD

SAE Grade	10W	30	50
Viscosity, ASTM D 445			
cSt @ 40°C	42	100	195
cSt @ 100°C	6.3	11.2	18.0
Viscosity Index, ASTM D 2270	96	97	100

<http://www.mosksm.ru>

Срочная доставка автомасел по всем
регионам РФ

+7 (495) 642-50-45