

MOBIL Rarus 427 Series

400 серии Mobil Rarus™ представляет собой линейку премиум производительности беззольных воздушный компрессор смазочных материалов, предназначенных для удовлетворения жестким требованиям крупнейших производителей компрессоров. Они созданы на основе высококачественных минеральных базовых масел и системы присадок высокой производительности, обеспечивающих исключительно высокую степень защиты оборудования и надежность эксплуатации компрессоров в легких до тяжелых условиях. Они обеспечивают превосходную защиту от износа и позволяют снижать эксплуатационные затраты благодаря сведению к минимуму проблемы оборудования и образования отложений и их уноса. Из-за их высокой FZG рейтинги, Mobil Rarus 400 Series являются превосходными смазочными материалами для компрессорных систем, применяющих зубчатые передачи и подшипники, что делает их отличным выбором для картеров, а также смазки цилиндров. Международные классификации

DIN 51506 VD-L (1985-09)

Типичные характеристики:

Mobil Rarus 400 Series	424	425	426	427	429
ISO Viscosity Grade	32	46	68	100	150
Viscosity, ASTM D 445					
cSt @ 40° C	32	46	68	104.6	147.3
cSt @ 100° C	5.4	6.9	8.9	11.6	14.7
Viscosity Index, ASTM D 2270	105	105	105	100	100
Sulfated Ash, wt%, ASTM D 874	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
Copper Strip Corrosion, ASTM D130, 3 h @ 100° C	1B	1B	1A	1B	1A
FZG Load Support, DIN 51354, Fail Stage	12	11	12	11	11
Rust Characteristics; ASTM D665 B; ASTM D665 A	Pass	Pass	Pass	Pass	Pass
Foam Seq I, ASTM D 892	10/0	20/0	0/0	30/0	430/20
Flash Point, °C, ASTM D 92	236	238	251	264	269
Density @ 15° C, ASTM D 1298	0.866	0.873	0.877	0.879	0.866
Mobil Rarus 400 Series	424	425	426	427	429
ISO Viscosity Grade	32	46	68	100	150

<http://www.mosksm.ru>

Срочная доставка автомасел по всем регионам РФ

+7 (495) 642-50-45