

Моторное масло Mobil Delvac 1 5W-40

Mobil Delvac 1 5W40 полностью синтетическое высокая производительность для тяжелых условий эксплуатации масло для дизельных двигателей, который помогает в сторону увеличения срока службы двигателя, обеспечивая при этом долгий возможный сливную для современных дизельных двигателей, работающих в тяжелых условиях эксплуатации. Mobil Delvac 1 5W-40 обеспечивает отличную производительность в современных экологически чистых двигателях, в том числе холодильных установках, а также старые, благоустроенной двигателя. Mobil Delvac 1 5W-40 рекомендуется для использования в широком диапазоне тяжелых приложений и операционных сред, найденной в транспорте по дороге, так и на бездорожье горнодобывающей промышленности, строительства и сельского хозяйства. Mobil Delvac 1 также отвечает требованиям спецификации API SL для бензиновых двигателей, используемых в смешанных парках.

Допуски и соответствия производителей оборудования и техники:

- Daimler Chrysler MB 228.5
- Detroit Diesel (4-stroke) DDC 7SE270
- Detroit Diesel CC Application DDC TSB 01-TS-07
- Mack EO-M, EO-M Plus
- Cummins CES 20077/76/72/71
- MAN M3277
- Volvo VDS-2
- Renault RVI RXD

Международные классификации:

- API CH-4/CG-4/CF-4/CF/SJ
- ACEA E5/E4/B4
- Global DHD-1
- EMA LRG-1

Типичные характеристики:

Mobil Delvac 1 5W-40	Свойства
Класс SAE	5W-40
Вязкость, ASTM D 445	
сСт при 40 °C	93
сСт при 100 °C	15,0
Индекс вязкости, ASTM D 2270	167
Сульфатная зола, масс.%, ASTM D 874	1,3
Щелочное число, мгКОН/г, ASTM D 2896	11,0
Температура застывания, °C, ASTM D 97	-54
Температура вспышки, °C, ASTM D 92	240
Плотность при 15 °C, кг/л, ASTM D 4052	0,863

<http://www.mosksm.ru>

Срочная доставка автомасел по всем регионам РФ

+7 (495) 642-50-45