

ARGO ElitCa EP00-000 *Litium-Calcium Grease EP00-000*

Специализированная полужидкая смазка высшего качества на основе синтетического масла и литиево-кальциевого загустителя, содержащая высокоэффективный комплекс присадок. В рецептуре ElitCa EP00-000 используется инновационная технология SM-ART, которая создаёт эффект сглаживания мелких дефектов рабочих поверхностей и мягкой приработки узлов трения в процессе работы смазки.

Применение

Смазка ElitCa EP000 применяется в централизованных системах смазывания узлов шасси грузовых транспортных средств, сельскохозяйственной и строительной техники. Данный продукт может использоваться в качестве полужидких редукторных смазок, как альтернатива индустриальным маслам для предотвращения протечек и обеспечения бесперебойной работы закрытых зубчатых передач.

Эксплуатационные свойства

Смазка ElitCa EP000 работоспособна в диапазоне температур от -50 до 100°C. Продукт обладает отличной прокачиваемостью в централизованных системах при температурах до -25°C, обеспечивает надежную защиту металлических поверхностей от коррозии.

Показатель	Метод	EP00/000
Загуститель		Li-Ca
Диапазон рабочих температур, °C	DIN 51 805	-50..+100
Классификация смазок	DIN 51502	KP00G-50
Цвет смазки	Визуально	Желтый
Класс консистенции NLGI	DIN 51 818	00/000
Пенетрация 0,1 мм	DIN ISO 2137	420-460
Вязкость базового масла при 40°C, мм ² /с	DIN 51562-1	40
Нагрузка сваривания, Н	DIN 51350/4	2067

Охрана окружающей среды и безопасность

Продукция компании ARGO при обычных условиях эксплуатации и соблюдении правил личной гигиены не представляет опасности для здоровья. Продукт не легковоспламеняем и не токсичен. Максимальное сохранение эксплуатационных качеств достигается при хранении в прохладном помещении в плотно закрытой таре. Избегайте загрязнения окружающей среды, не сбрасывайте продукт в канализацию или сточные воды. По вопросам утилизации отработавшего смазочного материала обращайтесь к сертифицированным в данной области организациям. За дополнительной информацией обращайтесь к представителям компании ARGO.

Доступная тара!

Значки: редуктор, централизованная система смазки, подшипник качения, подшипник скольжения, стойкость к воде