



Mobiltrans MBT 75W-90

Трансмиссионное масло с высокими рабочими характеристиками

Описание продукта

Mobiltrans MBT – это полностью синтетическое трансмиссионное масло класса вязкости SAE 75W-90 для ручных коробок передач. Mobiltrans MBT 75W-90 обладает отличными вязкостно-температурными характеристиками.

Особенности и преимущества

Трансмиссионное масло Mobiltrans MBT содержит усовершенствованную систему присадок, обеспечивающую отличную термическую стабильность и защиту от износа. При использовании масла Mobiltrans MBT температура трансмиссии ниже, чем при использовании традиционных трансмиссионных масел. Оно рекомендуется для использования в большинстве ручных коробок передач, ведущих мостах, а также умеренно нагруженных гипоидных передачах, где не требуется применение масла API GL-5. Масло Mobiltrans MBT пригодно для использования в трансмиссиях (редукторах), в которых масло подвергается воздействию крайне высоких температур при работе на полной нагрузке.

Применение

Масло Mobiltrans MBT одобрено к применению по спецификации Mercedes-Benz MB 235.11 для механических коробок передач автомобилей Actros, включая модели с раздаточными коробками.

Спецификации и одобрения

Mobiltrans MBT имеет следующие одобрения производителей оборудования к применению:	SAE 75W-90
MB-Approval 235.11	X

Типичные показатели

Mobiltrans MBT	
SAE Класс	SAE 75W-90
Вязкость кинематическая, ASTM D 445	
сСт при 40°C	96,3
сСт при 100°C	14,7
Вязкость по Брукфилду при -40°C, сПз макс.	59000
Температура застывания, °C, ASTM D 97	-45
Температура вспышки, °C, ASTM D 92, мин.	179
Индекс вязкости, ASTM D 2270	159

Безопасность применения

По имеющейся информации, этот продукт не оказывает неблагоприятного воздействия на здоровье при правильном обращении и использовании. Дополнительная информация и рекомендации приведены в "Бюллетене данных по безопасному обращению с материалами". Эти бюллетени предоставляются по запросу местным офисом, ответственным за продажи, или через Интернет. Этот продукт не должен применяться для других целей, кроме тех, для которых он предназначен. При утилизации использованного продукта соблюдайте меры по защите окружающей среды.

Логотип Mobil, изображение Пегаса и Mobiltrans МВТ являются торговыми знаками Exxon Mobil Corporation или одной из ее дочерних компаний.

1-2011

ExxonMobil Lubricants & Specialties Europe, подразделение ExxonMobil Petroleum & Chemicals BVBA. Настоящая информация относится только к продуктам, поставляемым в Европу, включая Турцию, и страны бывшего Советского Союза.

ООО «Мобил Ойл Лубрикантс»
Новинский бульвар, дом 31, 123242, Москва, Российская Федерация

+ 7 (495) 232 22 23

Указанные значения показателей являются типичными для результатов, лежащих в пределах нормальных производственных допусков, но не являются составной частью спецификации или норм. На обычном производстве и при изготовлении на разных заводах возможны отклонения, которые не влияют на эксплуатационные характеристики. Содержащаяся здесь информация может быть изменена без уведомления. Не все продукты могут быть доступны на местном рынке. За дополнительной информацией обращайтесь к местному представителю ExxonMobil или посетите www.exxonmobil.com. ExxonMobil включает в себя множество аффилированных и дочерних компаний, многие из которых содержат в своем наименовании Esso, Mobil или ExxonMobil. Ничто в настоящем документе не подразумевает отмену или преобладания над корпоративной независимостью местных организаций. Ответственность и отчетность за действия на местах остаются за местными аффилированными организациями ExxonMobil.

Copyright © 2001-2013 Exxon Mobil Corporation. Все права защищены.